

Сепараторы Polat

сливкоотделители, молокоочистители



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

сливкоотделители		молокоочистители	
Модель	Производительность	Модель	Производительность
PMS CX3	3.000-4.500 л/час	TX3	5.000 л/час
PMS CX4	5.000-7.500 л/час	TX4	10.000 л/час
PMS CX5	10.000-15.000 л/час	TX5	15.000 л/час
PMS CX6	15.000-20.000 л/час	TX5-L	20.000 л/час
		TX6	25.000 л/час
		TX6-L	30.000 л/час

В стадии разработки находятся сепараторы- сливкоотделители производительностью 25 000-30 000 л/час,

а также бактофуги различной производительности.

I. Описание сепаратора сливкоотделителя

Тип	: CX полностью автоматический сепаратор с функцией самоочистки
Продукт	: Свежее коровье молоко, 4,5 % жира
Температура продукта	: 50- 58 °С
Назначение	: а) Сливкоотделитель б) Стандартизатор
Производительность	: Указана в таблице Производительность стандартизатора зависит от количества жира в молоке к разделению
Эффективность сепарации	: ≤ 0,05 % (измерено методом Röse – Gottlieb)

II. Описание сепаратора **МОЛОКООЧИСТИТЕЛЯ**

Тип	: TX
Продукт	: Свежее коровье молоко
Исполнение	: 2 фазный сепаратор, самоочищающийся, зубчатый привод с частотным преобразователем, предназначен для работы в помещении
Назначение	: Очистка молока
Производительность	: Указана в таблице